



CE mærke til vinduer type Daylight			
	Nr.: Bilag 5.0.B16	Udgave: R1	Dato: 01.12.20
	Udarb. af: Johnny Bonde	Godk. af: Johnny Bonde	Side 1 af 1

																					
<p>Inwido Danmark A/S Fabriksvej 4 9640 Farsø, Danmark 2019 DOP Ref. CE 20.2-8 (År. Version-type)</p>																					
<p>EN 14351-1:2006 + A2 2016</p> <p>Facadevinduer – Type: Daylight 2 Lags</p> <p>Beregnet til bygninger</p> <table> <tr> <td>Vindlast:</td> <td style="text-align: right;">npd</td> </tr> <tr> <td>Vandtæthed:</td> <td style="text-align: right;">npd</td> </tr> <tr> <td>Sikkerhedsudstyrs bæreevne (topvendevindue):</td> <td style="text-align: right;">Bestået</td> </tr> <tr> <td>Akustisk ydeevne:</td> <td style="text-align: right;">npd</td> </tr> <tr> <td>Termisk transmissionskoefficient (U-værdi):</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- 1- fags oplukkeligt vindue på 1230 x 1480 mm med standard rude:</td> <td style="text-align: right;">*01,24</td> </tr> <tr> <td>- 1- fags fast karm på 1230 x 1480 mm med standard rude:</td> <td style="text-align: right;">*1,24</td> </tr> <tr> <td>g</td> <td style="text-align: right;">0,73</td> </tr> <tr> <td>τ_v</td> <td style="text-align: right;">0,82</td> </tr> <tr> <td>Lufttæthed:</td> <td style="text-align: right;">npd</td> </tr> </table> <p>npd: no performance determined (ingen ydeevne fastlagt)</p>		Vindlast:	npd	Vandtæthed:	npd	Sikkerhedsudstyrs bæreevne (topvendevindue):	Bestået	Akustisk ydeevne:	npd	Termisk transmissionskoefficient (U-værdi):		- 1- fags oplukkeligt vindue på 1230 x 1480 mm med standard rude:	*01,24	- 1- fags fast karm på 1230 x 1480 mm med standard rude:	*1,24	g	0,73	τ_v	0,82	Lufttæthed:	npd
Vindlast:	npd																				
Vandtæthed:	npd																				
Sikkerhedsudstyrs bæreevne (topvendevindue):	Bestået																				
Akustisk ydeevne:	npd																				
Termisk transmissionskoefficient (U-værdi):																					
- 1- fags oplukkeligt vindue på 1230 x 1480 mm med standard rude:	*01,24																				
- 1- fags fast karm på 1230 x 1480 mm med standard rude:	*1,24																				
g	0,73																				
τ_v	0,82																				
Lufttæthed:	npd																				

*Facadevinduers aktuelle termiske transmissionskoefficient (U-værdi) oplyses ved henvendelse til Inwido A/S jf. EN 14351-1:2006 + A2 2016, Tabel E.1 note c.